

MINIPRO

Irrigatore a turbina a scomparsa

CARATTERISTICHE

- Altezza di sollevamento 10 cm.
- Corpo e pistone in plastica
- Turbina a tenuta stagna
- Guarnizione antisabbia
- Filtro antisabbia
- Arco regolabile da 40° a 360°.
- Pistone in plastica.
- Attacco inferiore 1/2" femmina.
- Pressione da 2,1 a 3,4 bar.
- Gittata da 5,1 a 9,0 metri.
- Portata da 2,84 a 12,5 l/min.
- Traiettoria 26°.
- Dimensioni:
 - diametro corpo 5,5 cm.
 - altezza corpo irrigatore 15 cm.
 - altezza sollevamento 10 cm.



FACILE REGOLAZIONE DEL SETTORE




- Selezione del settore da 40° fino ai 360°

Regolare da sinistra verso destra l'apertura dell'angolo di rotazione.

TABELLA PRESTAZIONE UGELLI

UGELLO	PRESSIONE bar	GITTATA m	PORTATA	
			l/min	m ³ /h
0,75	2,1	5,1	2,84	0,17
	2,8	5,1	3,03	0,18
	3,4	5,4	3,41	0,20
1,0	2,1	6,0	4,92	0,29
	2,8	6,3	5,68	0,34
	3,4	6,3	6,05	0,36
1,5	2,1	6,9	5,30	0,31
	2,8	7,2	6,44	0,38
	3,4	7,2	7,20	0,43
2,0	2,1	7,5	6,82	0,40
	2,8	8,1	7,95	0,47
	3,4	8,1	9,09	0,54
3,0	2,1	8,4	10,20	0,61
	2,8	9,0	11,40	0,68
	3,4	9,0	12,50	0,75



SUPERPRO

Pop up a turbina

CARATTERISTICHE

- Pop up a turbina a scomparsa.
- Corpo e pistone in plastica.
- Turbina a tenuta stagna
- Guarnizione antisabbia.
- Filtro antisabbia.
- Molla ad alta resistenza in acciaio inox.
- Corredato di 7 ugelli standard, disponibili anche 4 ugelli a traiettoria bassa a richiesta.
- Facile inserimento e disinserimento ugello.
- Attacco inferiore 3/4" femmina.
- Pressione da 2,1 a 4,8 bar.
- Tasso di precipitazione da 7,6 a 12,7 mm/h.
- Gittata da 6,7 a 15,3 m.
- Traiettoria 26° e 12°.
- Portata da 4,9 a 37,9 l/min.
- Arco regolabile da 40° a 360°.
- Dimensioni:
 - Diametro corpo 5,0 cm.
 - Altezza corpo 19,0 cm.
 - Altezza sollevamento 12,0 cm.



FACILE REGOLAZIONE DEL SETTORE



Regolazione del settore da 40° a 360°, rotazione continua per i 360°.


La posizione di partenza della rotazione del Pop-up è a sinistra.

TABELLA UGELLI STANDARD

UGELLO	PRESSIONE		RAGGIO METRI	PORTATA	
	kPa	BAR		L/M	M ³ /H
#2.5 PREINSTALLATO	207	2.1	10.7	9.46	.57
	276	2.8	11.0	10.60	.64
	345	3.4	11.3	12.11	.73
	414	4.1	11.6	13.63	.82
#0.5	207	2.1	7.9	1.70	.10
	276	2.8	7.9	1.89	.11
	345	3.4	8.8	2.27	.14
	414	4.1	9.1	2.65	.16
#0.75	207	2.1	9.8	2.65	.16
	276	2.8	9.8	3.03	.18
	345	3.4	10.1	3.41	.20
	414	4.1	10.1	3.79	.23
#1	207	2.1	9.1	4.16	.25
	276	2.8	9.8	4.92	.30
	345	3.4	10.1	5.68	.34
	414	4.1	10.1	6.06	.36
#2	207	2.1	11.6	8.71	.52
	276	2.8	11.6	9.46	.57
	345	3.4	12.2	10.22	.61
	414	4.1	12.8	11.36	.68
#3	207	2.1	10.7	12.87	.77
	276	2.8	11.0	14.38	.86
	345	3.4	11.6	15.90	.95
	414	4.1	11.9	18.17	1.09
#4	207	2.1	12.8	15.52	.93
	276	2.8	13.4	17.41	1.04
	345	3.4	13.7	19.31	1.16
	414	4.1	14.0	21.58	1.29
#6	276	2.8	14.0	21.96	1.32
	345	3.4	14.6	24.23	1.45
	414	4.1	14.9	26.50	1.59
	483	4.8	14.9	28.39	1.70
#8	276	2.8	12.8	28.39	1.70
	345	3.4	13.7	31.04	1.86
	414	4.1	14.6	34.07	2.04
	483	4.8	14.6	35.96	2.16

TABELLA UGELLI AD ANGOLO BASSO

UGELLO	PRESSIONE		RAGGIO METRI	PORTATA	
	kPa	BAR		L/M	M ³ /H
#1	207	2.1	7.9	4.92	.30
	276	2.8	8.2	5.68	.34
	345	3.4	8.2	6.44	.39
	414	4.1	8.5	7.19	.43
#3	207	2.1	8.8	10.98	.66
	276	2.8	9.1	12.49	.75
	345	3.4	9.4	12.87	.77
	414	4.1	10.1	15.14	.91
#4	207	2.1	8.5	15.14	.91
	276	2.8	9.4	17.79	1.07
	345	3.4	10.4	18.93	1.14
	414	4.1	11.0	22.71	1.36
#6	207	2.8	9.1	22.71	1.36
	276	3.4	10.4	26.50	1.59
	345	4.1	11.3	29.53	1.77
	414	4.8	11.6	31.04	1.86



COLOSSEO

Pop up a turbina, a scomparsa

CARATTERISTICHE

- Corpo e pistone in plastica.
- Turbina a tenuta stagna.
- Vite rompigitto
- Funzionamento a settore o a giro completo.
- Valvola antidrenaggio.
- Attacco inferiore 3/4" femmina.
- Pressione d'esercizio da 2 a 5 bar.
- Portata da 2,28 a 33,31 l/min.
- Traiettoria gittata da 27° a 0°.
- Angolo regolabile da 40° a 360°.
- Dimensioni:
 - Diametro corpo 5,0 cm.
 - Altezza pistone 12,0 cm.
 - Altezza irrigatore 19,0 cm.



CARATTERISTICA ESCLUSIVA

- 8 ugelli premontati in testa: ruotandola si blocca sull'ugello desiderato.
- Memoria permanente.
- Rotazione continua senza ritorno nella posizione 360°.



Schema della regolazione da 40° a 360°

Tabella Prestazioni Ugelli

UGELLO	PRESSIONE bar	GITTATA m	PORTATA l/min	m ² /h
0,5	2,07	8,84	2,28	0,13
	2,76	9,14	2,65	0,15
	3,45	9,45	3,41	0,20
	4,14	9,75	3,79	0,22
1,0	2,07	10,36	3,79	0,22
	2,76	10,67	4,55	0,27
	3,45	10,97	4,93	0,29
	4,14	11,28	5,68	0,34
1,5	2,07	10,97	5,68	0,34
	2,76	11,89	6,82	0,40
	3,45	12,19	7,95	0,47
	4,14	12,50	8,71	0,52
2,0	2,07	11,28	6,82	0,40
	2,76	11,58	8,33	0,50
	3,45	12,19	9,09	0,54
	4,14	12,80	9,85	0,59
3,0	2,07	11,89	11,36	0,68
	2,76	12,50	12,87	0,77
	3,45	12,80	14,77	0,88
	4,14	13,11	15,90	0,95
4,0	2,07	11,89	15,14	0,90
	2,76	12,50	17,04	1,02
	3,45	12,80	20,82	1,25
	4,14	13,11	21,96	1,35
4,5	2,07	11,28	15,90	0,95
	2,76	12,19	19,31	1,16
	3,45	13,11	21,20	1,27
	4,14	13,72	23,85	1,43
6,0	2,07	10,67	20,07	1,20
	2,76	11,89	24,61	1,47
	3,45	13,11	27,64	1,66
	4,14	13,41	30,66	1,84
	4,83	14,02	33,31	2,00

