

SERIE 500

Irrigatore non autocompensante

CARATTERISTICHE

- Pressione raccomandata: 1.03-4.82 bar.
- Pressione di scoppio: 13.78 bar.
- Portata 3.75 l/min.
- Durata 10.000 cicli.
- Lo stelo inizia l'estensione a 0.27 bar.
- Il sigillo si attiva a 0.48 bar.
- Pressione operativa 1.03 bar.
- Tappo resistente al danneggiamento.
- Ingresso 12.7 mm femmina.

MODELLI

altezza pistone 5 cm

54506, 54507, 54542, 54508, 54509, 54510

altezza pistone 10 cm

54502, 54503, 54548, 54504, 54505, 54549

UGELLI

4 A = ugello regolabile da 1,2 mm

8 A = ugello regolabile da 2,4 mm

10 A = ugello regolabile da 3,0 mm

12 A = ugello regolabile da 3,6 mm

15 A = ugello regolabile da 4,5 mm

17 A = ugello regolabile da 5,2 mm



UGELLI REGOLABILI

4A



1.2 m
53580

8A



2.4 m
53581

10A



3 m
53582

12A



3.6 m
53583

15A



4.5 m
53584

18A



5.2 m
53585

SERIE 200

irrigatore per ugelli filettati femmina

CARATTERISTICHE

- Pop up statici, a scomparsa.
- Ugello sostituibile.
- Attacco inferiore 1/2" femmina.
- Pressione: da 1.0 a 6.0 bar.
- Pressione d'esercizio consigliata: 2.0 bar.
- Precipitazione: da 26 a 339 mm/h
- Attacco inferiore 1/2" femmina.

MODELLI

54443 = sollevamento 5 cm.

54457 = sollevamento 10 cm.


54462 = sollevamento 15 cm.

54472 = sollevamento 30 cm.




Tabella ugelli regolabili

UGELLO		PRESSIONE BAR	RAGGIO METRI	PORTATA L/MIN	PRECIP. MM/H ■	PRECIP. MM/H ▲	
4A 		90° 	1.03	1.2	1.51	241	279
		1.38	1.2	1.59	257	297	
		1.72	1.2	1.74	278	321	
		2.06	1.2	1.82	293	339	
		180° 	1.03	1.2	2.99	241	279
		1.38	1.2	2.80	257	297	
		1.72	1.2	3.44	278	321	
		2.06	1.2	3.63	293	339	
		270° 	1.03	1.2	4.50	241	279
		1.38	1.2	4.77	257	297	
		1.72	1.2	5.19	278	321	
		2.06	1.2	5.45	293	339	
		360° 	1.03	1.2	5.98	241	279
		1.38	1.2	6.36	257	297	
		1.72	1.2	6.89	278	321	
		2.06	1.2	7.27	293	339	
8A 		90° 	1.03	2.1	2.01	106	122
		1.38	2.1	2.20	115	133	
		1.72	2.4	2.35	94	109	
		2.06	2.7	2.46	78	91	
		180° 	1.03	2.1	4.01	106	122
		1.38	2.1	4.35	115	133	
		1.72	2.4	4.66	94	109	
		2.06	2.7	4.92	78	91	
		270° 	1.03	2.1	6.02	106	122
		1.38	2.1	6.55	115	133	
		1.72	2.4	7.00	94	109	
		2.06	2.7	7.38	78	91	
		360° 	1.03	2.1	8.02	106	122
		1.38	2.1	8.70	115	133	
		1.72	2.4	9.31	94	109	
		2.06	2.7	9.84	78	91	
10A 		90° 	1.03	2.4	1.93	77	89
		1.38	2.4	2.16	87	101	
		1.72	2.7	2.23	72	83	
		2.06	3.0	2.54	65	75	
		180° 	1.03	2.4	3.82	77	89
		1.38	2.4	4.31	87	101	
		1.72	2.7	4.50	72	83	
		2.06	3.0	5.03	65	75	
		270° 	1.03	2.4	5.75	77	89
		1.38	2.4	6.47	87	101	
		1.72	2.7	6.74	72	83	
		2.06	3.0	7.57	65	75	
		360° 	1.03	2.4	7.65	77	89
		1.38	2.4	8.63	87	101	
		1.72	2.7	8.97	72	83	
		2.06	3.0	10.07	65	75	
12A 		90° 	1.03	3.4	1.97	42	49
		1.38	3.4	2.31	49	57	
		1.72	3.7	2.65	47	55	
		2.06	4.0	2.69	41	47	
		180° 	1.03	3.4	3.94	42	49
		1.38	3.4	4.62	49	57	
		1.72	3.7	5.30	47	55	
		2.06	4.0	5.34	41	47	
		270° 	1.03	3.4	5.90	42	49
		1.38	3.4	6.93	49	57	
		1.72	3.7	7.91	47	55	
		2.06	4.0	8.02	41	47	
		360° 	1.03	3.4	7.87	42	49
		1.38	3.4	9.24	49	57	
		1.72	3.7	10.56	47	55	
		2.06	4.0	10.67	41	47	



UGELLO		PRESSIONE BAR	RAGGIO MT	PORTATA L/MIN	PRECIP. MM/H ■	PRECIP MM/H ▲
15A 	90° 	1.03	4.3	2.61	34	40
		1.38	4.3	2.73	36	41
		1.72	4.6	2.84	33	38
		2.06	4.9	2.95	30	34
	180° 	1.03	4.3	5.22	34	40
		1.38	4.3	5.45	36	41
		1.72	4.6	5.72	33	38
		2.06	4.9	5.90	30	34
	270° 	1.03	4.3	7.80	34	40
		1.38	4.3	8.14	36	41
		1.72	4.6	8.55	33	38
		2.06	4.9	8.86	30	34
	360° 	1.03	4.3	10.41	34	40
		1.38	4.3	10.86	36	41
		1.72	4.6	11.39	33	38
		2.06	4.9	11.81	30	34
18A 	90° 	1.03	4.6	2.69	31	36
		1.38	4.9	2.80	28	33
		1.72	5.2	2.95	26	30
		2.06	5.5	3.14	25	29
	180° 	1.03	4.6	5.41	31	36
		1.38	4.9	5.60	28	33
		1.72	5.2	5.90	26	30
		2.06	5.5	6.25	25	29
	270° 	1.03	4.6	8.10	31	36
		1.38	4.9	8.40	28	33
		1.72	5.2	8.86	26	30
		2.06	5.5	9.39	25	29
	360° 	1.03	4.6	10.79	31	36
		1.38	4.9	11.20	28	33
		1.72	5.2	11.81	26	30
		2.06	5.5	12.49	25	29

UGELLO		PRESSIONE BAR	LARGHEZZA RAGGIO MT	LUNGHEZZA RAGGIO MT	PORTATA L/MIN
	STRISCIA LATERALE 	1.03	1.2	7.9	3.37
		1.38	1.2	8.5	3.79
		1.72	1.2	8.5	4.20
		2.06	1.2	9.1	4.58
	STRISCIA FINALE 	1.03	1.2	4.0	1.70
		1.38	1.2	4.3	1.89
		1.72	1.2	4.3	2.12
		2.06	1.2	4.6	2.31



SATURN

Irrigatore con trasmissione a ingranaggi è ideale per irrigazione a grandezza media

CARATTERISTICHE

- Area di copertura di medie dimensioni.
- Gittata 4,5 - 7 metri.
- Altezza pop-up 10 cm.
- Arco regolabile 40°-360°.
- Pressione: 2.06-4.82 bar.
- Portata: 1.13-36.33 l/min.
- Ingresso: 12mm.

UGELLO	PRESSIONE BAR	RAGGIO M	PORTATA L/MIN
0.75 ROSSO	2.07	5.18	2.42
	2.76	5.49	2.84
	3.45	5.49	3.22
1.5 BLU	2.07	7.01	4.92
	2.76	7.32	5.68
	3.45	7.32	6.44
3.0 VERDE	2.07	8.53	9.46
	2.76	9.14	11.36
	3.45	9.14	12.87
4.0 NERO	2.07	10.01	12.87
	2.76	10.67	15.14
	3.45	10.67	17.41



UGELLI



PORTAUGELLI E CHIAVE

Voyager

Irrigatore con trasmissione a ingranaggi

CARATTERISTICHE


- Gittata: da 7 a 15 m.
- Arco regolabile 25°-360°.
- Chiave e portaugelli incluso
- Ingresso 19mm.
- Pressione: 2.06 - 4.82 bar.
- Portata: 1.13 - 36.33 l/min.



UGELLO	PRESSIONE BAR	RAGGIO M	PORTATA l/min	PRECIP. mm/h ■	PRECIP mm/h ▲
1	1.72	8.53	2.65	4.57	5.08
	2.41	9.14	3.40	4.57	5.33
	3.10	9.45	3.79	5.08	5.84
	3.79	9.45	4.16	5.59	6.60
	4.48	9.45	4.92	6.60	7.62
2	1.72	8.53	5.30	7.11	8.13
	2.41	9.14	6.44	7.37	8.64
	3.10	9.45	7.57	8.13	9.40
	3.79	9.45	8.71	8.89	10.41
	4.48	9.45	9.46	9.14	10.67
3	1.72	8.53	7.95	10.92	12.45
	2.41	9.14	9.84	10.41	12.19
	3.10	9.45	11.36	10.41	11.94
	3.79	9.45	12.49	10.41	12.19
	4.48	9.45	13.63	10.92	12.45
4	1.72	8.53	10.60	12.70	14.48
	2.41	9.14	12.87	11.68	13.46
	3.10	9.45	15.14	12.45	14.22
	3.79	9.45	17.03	12.70	14.73
	4.48	9.45	18.93	12.95	14.99
8	1.72	8.53	22.71	22.61	26.16
	2.41	9.14	26.88	17.27	20.07
	3.10	9.45	30.28	16.00	18.54
	3.79	9.45	33.31	16.76	19.30
	4.48	9.45	36.34	17.27	20.07
L 0.5	1.72	8.53	1.14	2.54	3.05
	2.41	9.14	1.51	2.79	3.30
	3.10	9.45	1.89	3.05	3.56
	3.79	9.45	2.27	3.56	4.06
	4.48	9.45	2.65	3.56	4.06
L 1	1.72	8.53	2.65	6.60	7.62
	2.41	9.14	3.41	6.35	7.37
	3.10	9.45	3.79	5.84	6.60
	3.79	9.45	4.54	6.35	7.37
	4.48	9.45	5.30	7.11	7.87
L 1.5	1.72	8.53	4.54	11.18	12.70
	2.41	9.14	4.92	8.89	10.16
	3.10	9.45	5.68	8.64	10.16
	3.79	9.45	6.43	8.89	10.16
	4.48	9.45	7.19	9.14	10.67
L 2	1.72	8.53	6.06	14.73	17.02
	2.41	9.14	6.81	12.45	14.48
	3.10	9.45	7.57	11.43	13.21
	3.79	9.45	8.33	10.92	12.45
	4.48	9.45	9.08	10.67	12.45
L 3	1.72	8.53	9.84	14.48	16.51
	2.41	9.14	10.60	10.67	12.19
	3.10	9.45	11.36	9.40	10.92
	3.79	9.45	12.49	9.40	10.92
	4.48	9.45	13.25	8.89	11.18

MODELLO UGELLI

	90°	1	L 0.5
	180°	2	L 1
	270°	3	L 1.5
	360°	4	L 2



ELETTROVALVOLA 24VAC

in PVC con regolatore di flusso da 3/4"

CARATTERISTICHE

- Attacco 3/4" femmina-femmina.
- Solenoide 24 V 50 Hz.
- Il solenoide di spurgo interno rende ogni operazione semplice.
- La vite del cofano consente la manutenzione senza l'uso di attrezzi.
- La progettazione bilanciata del flusso mantiene uguale la pressione su entrambi i lati del diaframma mentre la valvola è spenta, aumentandone la durata nel tempo.
- Filtro autopulente con flusso a 90 MESH, o 200 MICRON.



ELETTROVALVOLA SERIE L

CARATTERISTICHE

- Attacco 3/4" in linea femmina-femmina
Attacco 1" in linea femmina-femmina.
- Realizzato con materie plastiche di alta qualità modellate ad iniezione è in grado di gestire pressioni fino a 8.27 bar.
- Design a prova di guasto a flusso inverso.
- Solenoide a stantuffo
- Molla a diaframma protetta per evitare perdite
- Pressione max 8.27 bar.



POCKET STAR ULTRA

Programmatore per interni, facile da programmare con orari flessibili.

CARATTERISTICHE

- Orari flessibili: ogni stazione può essere programmata da 1 a 120 minuti.
- Fino a 8 partenze giornaliere.
- è possibile sospendere l'irrigazione per 24, 48 o 72 ore.
- 2 programmi di irrigazione indipendenti.
- Ingresso per sensore pioggia

MODELLI

- 94884: 4 zone
- 94886: 6 zone



EASY SET LOGIC


Questo programmatore combina la semplicità di utilizzo con una grande flessibilità. Ogni modello offre 3 programmi indipendenti (A, B e C) con 4 orari di partenza ciascuno.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in 4, 6, 9 o 12 stazioni.
- Tempo di irrigazione 1 - 240 minuti.
- Porta sensore pioggia/ghiaccio.
- 3 programmi con 4 orari di partenza per programma.
- è possibile sospendere l'irrigazione da 24ore a 32 giorni.

MODELLI

- 4054: 4 zone
- 4056: 6 zone
- 4059: 9 zone
- 4052: 12 zone



PROGRAMMATORE SLIDE

Programmatore ibrido montaggio esterno

CARATTERISTICHE


- Trasformatore interno incluso.
- Cassa esterna resistente all'acqua con chiusura a chiave.
- Possibilità di scelta fra 3 programmi (A,B,C).
- Microprocessore interno che riconosce i 365 giorni del calendario, incluso lo sfasamento degli anni bisestili.
- Ciclo ripetitivo da 1 a 32 giorni.
- Fino a 4 partenze per programma per un massimo di 12 cicli giornalieri.
- Tempo d'irrigazione da 2 minuti a 2 ore.
- Comando pompa programmabile per singole stazioni.
- Collegamento sensore pioggia.
- Sette tipi di funzionamento: automatico, manuale per singola stazione, manuale per programma, manuale per tutte le stazioni, test di prova manuale di 2 minuti per singola stazione, ad incrementi percentuali e spento.
- Funzioni di ritardo programmabili sia fra stazioni di un programma (da 0 a 9 ore), che in assoluto NO WATERING (da orari fino a giorni della settimana).
- Ogni stazione può funzionare con un singolo programma o con tutti i programmi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corrente entrata: 220 V.
- Corrente uscita: 24 V
- Trasformatore interno per montaggio esterno.
- Dimensioni:
 - altezza 23,5 cm
 - larghezza 16,5 cm
 - profondità 05,2 cm

MODELLI

- 94464: 4 stazioni
- 94466: 6 stazioni
- 94469: 9 stazioni
- 94462: 12 stazioni



PROGRAMMATORE BUDDY

Questi programmatori a 1 e 2 porte trasformano il rubinetto del tubo in un programmatore in pochi minuti.

CARATTERISTICHE

- Il display grande rende facile la lettura
- Tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti.
- è possibile sospendere l'irrigazione da 1 a 7 giorni.
- Facile da impostare.
- Antipioggia.
- Pressione: da 0,68 a 6,98 bar.
- Portata: 3,79 - 22,71 l/min.
- Programmazione da 1 a 7 giorni, ogni 1, 3, 6, 12 ore.
- Alimentazione 2 batterie alcaline AA.

MODELLI

94162 1 porta

94148 2 porte



B-HYVE



tecnologia weathersense

La tecnologia weathersense riceve i dati locali sulle condizioni climatiche e automaticamente regola il programmatore per dare la perfetta quantità d'acqua programmata.

rain delay


Quando è prevista pioggia automaticamente ritarda i tempi di irrigazione di 24 o 48 ore. questa funzione permette di risparmiare acqua.

total control

Tramite l'utilizzo dell'applicazione B-hyve, è possibile settare i tempi di irrigazione tutte le volte che si vuole e con la durata desiderata.

TOTAL CONTROL

L'app B-hyve dà la possibilità di pieno controllo. Programma i tempi di irrigazione nell'app oppure lascia che la funzione Weathersense crei un programma personalizzato per te.



B-hyve XR

Programmatore smart per interni ed esterni, con Wi-Fi e bluetooth.

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile con l'app B-hyve.
- Si regola in base alle condizioni climatiche. si interrompe con la pioggia, aumenta i tempi di irrigazione col caldo e li riduce col freddo.
- Bluetooth 5.0 o 2.4, fino a 70 metri di distanza.
- Wi-Fi 5.0 ghz fino a 76 metri di distanza.

MODELLI

94885: 8 stazioni

94895: 16 stazioni



B-hyve

Programmatore smart per interni ed esterni

Ha tutte le funzionalità dei programmatori normali a cui si aggiunge la possibilità di essere controllato da remoto grazie all'utilizzo dell'app B-hyve.

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile con l'app B-hyve.
- Si regola in base alle condizioni climatiche. si interrompe con la pioggia, aumenta i tempi di irrigazione col caldo e li riduce col freddo.
- Bluetooth 4.0 fino a 45 metri di distanza.
- Wi-Fi 2.4 Ghz fino a 70 metri di distanza.
- Utilizzabile con l'app B-hyve



MODELLI

94546: 6 stazioni

94550: 12 stazioni



B-hyve

Questo programmatore è disegnato per essere montato all'interno dell'abitazione, e controllare il l'impianto da remoto attraverso l'app B-hyve.

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile con l'app B-hyve.
- Si regola in base alle condizioni climatiche. si interrompe con la pioggia, aumenta i tempi di irrigazione col caldo e li riduce col freddo.
- Bluetooth 4.0 fino a 45 metri di distanza.
- Wi-Fi 2.4 Ghz fino a 70 metri di distanza.

MODELLI

94915: 4 stazioni

94925: 8 stazioni



B-hyve hose tap

Questo programmatore si installa direttamente al rubinetto. Si connette tramite l'utilizzo del bluetooth o del Wi-fi all'app B-hyve.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA
- Durata della batterie 1 anno.
- Resistente all'acqua: IP34
- L'app segnala quando l'irrigazione è terminata, quando l'irrigazione è sospesa per la pioggia, quando le basse temperature possono creare danneggiamenti e quando le batterie sono scariche.
- Pressione operativa: 0.8 - 6.81 bar.
- Bluetooth fino a 45 metri di distanza.
- Wi-Fi 2.4 Ghz fino a 70 metri di distanza.



MODELLI

94990: Bluetooth + Wi-Fi

94995: Wi-Fi

94991: Bluetooth



B-Hyve XD Bluetooth Hose Tap

Programmatore a batteria con bluetooth si collega direttamente al rubinetto

CARATTERISTICHE

- Si può collegare tramite bluetooth all'app B-hyve.
- Pressione: 0.68 - 6.98 bar.
- Portata: 3.79 - 22.71 l/min.
- Programmabile da 1 a 7 giorni, ogni 1, 3, 6 o 12 ore.
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA

MODELLI

94791: 1 porta

94792: 2 porte


94794: 4 porte



SENSORE PIOGGIA/GELO CABLATO

CARATTERISTICHE

- Sensore pioggia regolabile 3-19 mm.
- Utilizzabile con tutti i controller a 24 volt.
- Cavo di 9 metri incluso



TRASFORMATORE - TYPE C

CARATTERISTICHE

- Da utilizzare con programmatori 24-volt.
- 24V/800mA



Raccordi BLu Lock e tubo

MODELLO

Duraflex

serie 1115

Diametro: 15 mm

Lunghezza: 30,5 m



MODELLO

Gomito ad incastro maschio

37970: 15 x 1/2"

37971: 15 x 3/4"



MODELLO

Gomito ad incastro femmina

37972: 15 x 1/2"

37973: 15 x 3/4"



MODELLO

Giunto dritto ad incastro maschio

37974: 15 x 1/2"

37975: 15 x 3/4"



MODELLO

Manicotto ad incastro

37976: 15 x 15



MODELLO

Giunto a Tee ad incastro

37977: 15 x 15 x 15



MODELLO

Giunto snodato ad incastro

37986: 15 x 3/4"



MODELLO

Giunto a gomito ad incastro

37987: 15 x 15



MODELLO

Pinza tagliatubi

26113

